

Косилка-кусторез роторная ККР-2

Косилка предназначена для работ по скашиванию травы, срезанию и измельчению грубостебельной и мелкокустарниковой растительности, рубки кустарников, нависающих ветвей деревьев, срезанию отдельно стоящих деревьев.

Косилка может использоваться в сельском, мелиоративном, дорожном, лесном и коммунальном хозяйствах.

Косилка агрегируется с тракторами МТЗ - 80,82, Т-150 и позволяет:

- скашивать деревья толщиной 10 -15 см и высотой 4 - 6 м;
- утилизировать скошенные ветви (частично);
- расчистить за смену 3 - 4 га, высвободив 30 человек;
- работы вести круглосуточно;
- легко транспортировать на отдаленные участки;
- обучить тракториста навыкам работы за 2 смены.

Основные технические характеристики:

Показатель	Параметр
Тип	Навесная, измельчение растительности в щепу
Ширина захвата рабочего органа, мм	2000
Высота среза растительности, мм	от 40
Максимальный диаметр срезанной растительности, мм	150
Угол наклона к горизонту, град	-45°, +75°
Рабочая скорость, км/ч	до 7
Транспортная скорость, км/ч	30
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	700... 800
Число оборотов рабочего органа, об/мин	1050... 1200
Максимальная мощность на привод рабочего органа, кВт	22
Максимальное расстояние от оси трактора до конца рабочего органа, мм	3600
Масса эксплуатационная, кг	450±5%
Производительность, га/час	до 1,4
Ограждение	Цельнометаллическое

