

Косилка-измельчитель ORSI Competition GS O-S 200

	 <p style="text-align: center;">Рис.2 Салазки</p>																																														
<p>ORSI COMPETITION GS Off-Set 200 - Профессиональная боковая косилка с гидравлическим смещением, агрегируемая со средними тракторами. Предназначенная для скашивания и измельчения травы, резки мелкого кустарника и чистки растительности по бокам дорог, на откосах, по берегам каналов.</p>																																															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> </tr> <tr> <th></th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> <th>cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPETITION GS o-s 200</td> <td>36</td> <td>342</td> <td>250</td> <td>201</td> <td>183</td> <td>320</td> <td>186</td> <td>48</td> <td>42</td> <td>98</td> <td>204</td> <td>15</td> <td>177</td> <td>129</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	S	T	U		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	COMPETITION GS o-s 200	36	342	250	201	183	320	186	48	42	98	204	15	177	129
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	S	T	U																																	
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm																																	
COMPETITION GS o-s 200	36	342	250	201	183	320	186	48	42	98	204	15	177	129																																	

Агрегатирование с трактором	Трехточечное соединение тип II (ISO 9001) Минимальная требуемая масса трактора 2400 кг.	
Крутящий момент ВОМ	540 об/мин (серийно)	
Передача движения	От ВОМ трактора через кардан (поставляется серийно)	
Первичная трансмиссия	Коробка шестерен с конической штангой погруженной в масло, коэффициент вращения 1/3. Муфта свободного вращения в коробке шестерен.	
Передача на ротор	Четырехременная непрямая передача с коэффициентом шестерен 1/1,39 на ротор, который вращается со скоростью 2300об/мин	
Тип ножей на роторе – по выбору заказчика		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ножи – молоты, макс. диаметр веток 6 см 2. Y образные ножи, макс. диаметр 3 см
Полная масса	635 кг	
Опора на землю	Задний роллер 140 мм, регулируемый	
Ширина скашиваемой полосы	201 см	
Защита от выброса	Корпус + Металлические цепи	
Система бокового смещения	Гидравлическая, Макс. смещение от середины трактора 342 См	
Работа в горизонтальных вертикальных плоскостях	Гидравлическая, Максимальный угол наклона: вниз - 50°, вверх - 90° (всего 140°)	
Салазки	Опционально	

включены опции: Карданный вал Z=6x8 шлиц, опорные салазки, защитные цепи

