

Косилка с манипулятором ORSI RIO 580VIP



Манипуляторная косилка-кустореz, применяется для очистки от растительности околodорожного пространства, в том числе и за оградой, для очистки берегов каналов, откосов, обрезки веток и фoрмовки крон деревьев.

Основные технические характеристики:

Масса машины	790 Кг
Максимальная толщина растительности	Ножи «D» – 30 мм, «F» – 40 мм, см. рис 1
Вылет от продольной оси трактора	6,00 м
Агрегатирование с трактором: (в комплектацию входит все необходимое): - Карданный вал Z=6x8 - Стабилизаторы - Разветвитель для стабилизаторов на верхнюю тягу	Трехточечная навеска тип II (ISO 9001) Агрегатируется с тракторами МТЗ-82 и тяжелее
Передача движения	От ВОМ трактора через кардан
Крутящий момент на ВОМ	540 об/мин
Предохранительное устройство	Возвратная пружина на 2-ом сегменте стрелы
Гидросистема	Объем гидросистемы – 110 л Поток гидравлики – 56 л/мин Обороты ротора 2800/мин
<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая голова 125 см. (угол 230°) • В комплектацию включаются любые ножи тип по согласованию с заказчиком – обычно «F» (см рис.) • Число ножей – 24 	<p>Рис.1</p>