

# Передний поворотный отвал на трактор Т-150К

Жесткая сварная конструкция отвала с лобовым листом из металла 6мм крепится к базовому тягачу перпендикулярно главной оси машины.

Отвал производится в двух вариантах:

- с механическим изменением угла атаки,
- с гидравлическим изменением угла атаки.

Подъем и опускание отвала производится при помощи гидравлики из кабины трактора.

Предназначен:

для перемещения и планировки грунтов, а также послойное снятие земли.

Используется в сельском и коммунальном хозяйствах, при строительстве, дорожно-ремонтных работах и т.д.

Варианты применения:

- для перемещения на небольшие расстояния грунта, щебня и других дорожно-строительных материалов;
- для засыпки ям, траншей;
- для выполнения планировочных работ;
- для уборки свежевыпавшего и слежавшегося снега;

Для расчистки дорог и площадок от снега отвал устанавливается под углом относительно оси трактора.



## Основные технические характеристики:

Тип отвала	Поворотный
Габариты, мм	
ширина	2500, 3000
высота (при номинальном угле резания)	1000
высота подъема над опорной поверхностью, мм, не менее	400
глубина (max) опускания ниже опорной поверхности, мм	300
Средняя скорость (при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя), м/с	
подъема	0,2
опускания	0,3
Толкающее усилие, КН (т.с.)	50 (5)
Угол поворота отвала вокруг вертикальной оси, град.	±25
Масса, кг	900

