

# Отвал навесной универсальный гидравлический («бабочка»)

Многофункциональное навесное оборудование для трактора МТЗ-82, МТЗ-1021, МТЗ-82П, МТЗ-92П, МТЗ-1221.



Предназначен для перемещения сыпучих материалов на зернотоках и складах, а также очистки внутригородских дорог от свежеснегавыпавшего снега и перемещения легких грунтов. Особенностью данного отвала является управление секциями из кабины оператора. Каждая секция управляется

независимо. Конструкцией отвала предусмотрено смещение ножа при наезде на препятствие (люк, невысокий бордюр).

## Основные технические характеристики:

Наименование показателей	Норма
Базовый трактор	МТЗ-82(П); 82.1; 1221
Габаритные размеры (без навески) в транспортном положении, не более, мм	
- длина	1250
- ширина	2600
- высота	800
Ширина обрабатываемой полосы, м	2,0 – 2,6
Расчётная производительность, м <sup>2</sup> /мин	260 – 340
Скорость передвижения, не более:	
- в рабочем режиме, км/ч	8
- в транспортном режиме	20
Углы поворота секций, не менее, град	От 600 до 1200
Высота перемещаемого слоя материала, не более, мм	800
Масса отвала, не более, кг	600

## Комплектность

Наименование	Количество
Навесное оборудование с гидроцилиндрами поворотных секций в сборе	1 комплект
Навеска	1 комплект
Гидрооборудование гидравлической системы	1 комплект
Руководство по эксплуатации	1 шт.