

Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200

Рециклер асфальтобетона "ЕМ - 3200" предназначен для ямочного ремонта дорожных покрытий литым асфальтом.

Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200 обеспечивает :

Загрузку готовой смеси литого асфальта на асфальтобетонном заводе и ее доставку к месту проведения ремонтных работ с поддержанием требуемой температуры разогрева.



Переработку старых фракций литых асфальтобетонных покрытий, методом разогрева в камере машины.

Разогрев заранее подготовленных холодных фракций литого асфальта, приготовляемых на асфальтобетонных заводах в качестве сырья.

Приготовление литых смесей из инертных материалов.

Транспортирование горячих битумов.

Основные технические характеристики:

Грузоподъемность, кг	3200
Геометрический объем емкости, м3	2,65
Масса машины, кг	1800
Габаритные размеры (д-, ш-, в-) мм.	3917x2270x2365
Клиренс, мм, не менее	350
Тип привода перемешивающего устройства	Гидромеханический
Рабочее давление гидросистемы, Мпа , не менее	16,0
Вид топлива	Дизельное
Емкость топливного бака, не менее, л	36,0
Расход топлива, л/час	8...12(в зависимости от режима работы)
Мощность горелки, кВт/час	120
Производительность, тонн/час	1,2
Температура готовой литой смеси, *С	160...180
Температура наружного воздуха для ямочных работ, * С	-15...+40
Транспортная скорость с полной загрузкой, км/ч	20
Тормозная система	Пневматическая, тормоз колодочного типа
Средняя наработка на отказ, час	700,0
Срок службы, лет	8
Обслуживающий персонал, чел	2
Рециклер ЕМ-3200 является изделием, агрегируемым с автотракторной техникой тягового класса 1, 4т.	Прицепом НЕ является, регистрации в органах Ростехнадзора и ГАИ не подлежит