

## Отвал для снега с фиксированным поворотом и гидроповорот

Отвалы снежные для любых фронтальных погрузчиков, как отечественного, так и импортного производства. Отвал предназначен для уборки свежесвыпавшего снега на больших площадках и автодорогах. Нож отвала изготовлен из резиновой техпластины армированной кордом. Толщина техпластины 40мм. Стандартный размер отвала 3200мм. Ширина отвала может быть изменена по требованию заказчика. Отвал производится как с гидроповоротом, так и с механическим поворотом

**Отвал с гидроповоротом** поворачивается влево и вправо на 30 градусов. При повороте отвала в любую из сторон, он перекрывает колею фронтального погрузчика. Отвал с гидроповоротом, может быть установлен как на адаптер, так и на погрузчик с креплением на пальцах. При установке отвала на адаптер, погрузчик как правило оснащен дополнительной секцией, для работы различного навесного оборудования. Если ваш погрузчик не оснащен адаптером, но имеет дополнительную рабочую секцию, тогда такой отвал можно установить вместо ковша с креплением на пальцах.



**Отвал с механическим поворотом** поворачивается влево и вправо на 15 и на 30 градусов. Для поворота отвала, оператор должен выйти из машины, повернуть отвал и зафиксировать его стопорным пальцем. Такой отвал может быть изготовлен как с креплением на пальцах, так и с креплением на быстросменный адаптер.



Основные технические данные  
 Ширина отвала  
 2800 – 3500  
 Ширина очищаемой полосы, мм, не



менее

2660

Угол поворота отвала, град  
 Управление поворотом отвала  
 Габаритные размеры, мм  
 - длина  
 - ширина (по ножу), не более  
 - высота  
 Масса, кг, не более

0, ±15, ± 30  
 механическое

1220±50  
 3400  
 1220±50  
 900