

Щетка лотковая для МТЗ-80/82



Оборудование навесного типа предназначено для механизированной уборки улиц, дорог, площадей (в том числе и очистки вертикальных ограждений), обработки бордюрного камня на дорожном покрытии. Лотковые щётки комфортны тем, что отработанные тупсы легко заменяются на новые.

Основные технические характеристики:

Тип оборудования	Навесное
Базовый трактор	Трактор МТЗ тягового класса 1,4
Скорость движения трактора при навеске щетки км/ч, не более:	
- рабочая	10
- транспортная	20
Диаметр щетки, мм	900
Угол установки щетки в плане, град	90
Дорожный просвет, мм, не менее	300
Привод рабочих органов	гидравлический
Габаритные размеры трактора с оборудованием, мм, не более	
Длина	5800
Ширина	2500
Высота	по трактору
Масса трактора с навесным оборудованием, кг, не более	4 250
Масса навесного оборудования, не более	250
Обслуживающий персонал	1 тракторист

Щетка лотковая для очистки и мойки барьерных ограждений



Оборудование навешивается на переднюю часть рамы тракторов тягового класса 1,4. Емкость системы орошения располагается на передней раме., объем емкости 200 л, что позволяет работать 2 часа без дозаправки. По желанию клиента возможна установка емкости объемом до 500 л.

Основные технические характеристики:

Тип оборудования	навесное
Диаметр дисков щетки	500 мм
Высота щетки	500 мм
Давление в системе орошения	10 атм
Объем бака система обеспыливания	200 л
Расход воды	250 л/ч
Скорость движения при очистке	от 1.5 км/ч
Угол поворота в каждую сторону	180 °
Вылет щетки вправо/влево	1600 мм
Диапазон высоты очистки	100 - 1600 мм