

Фреза дорожная навесная МТС-110

Фреза дорожная навесная МТС-110 предназначена для подготовки асфальто - цементных покрытий улиц, дорог, тротуаров, аэродромов к ремонту, методом холодного фрезерования.

Фреза дорожная навесная МТС-110 представляет собой навесное оборудование к трактору МТЗ-82 с гидроходоуменьшителем. Машина служит в первую очередь для подготовки дорожных выбоин к заливке асфальтом, то есть для разрушения асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров и т.п. без предварительного их разогрева при строительстве, ремонте и эксплуатации асфальтовых и цементных покрытий



Фреза дорожная навесная МТС позволяет осуществлять следующие виды ремонта покрытий:

- устранение колеиности и наплывов на остановках транспорта и перед светофорами;
- сплошное фрезерование при восстановлении покрытий;
- оконтуривание ремонтируемых участков и ямок.

Основные технические характеристики:

Наименование оборудования	МТС-110	
Базовый трактор	МТЗ-82.1, 82.2,92П	МТЗ-82.1, 82.2,92П
Привод фрезы	Механический	Механический
Обороты ВОМ (рычаг управления в положении – независимый I), об/мин	540	540
Обороты барабана фрезы, не более, об/мин	190	190
Ширина обрабатываемой полосы, не менее, м	0,4±0,01	0,4±0,01
Расчетная производительность, м ² /мин	5	5
Глубина фрезерования, не более, мм	70±5	80±5
Количество резцов, шт.	33	44
Диаметр барабана фрезы, мм	550±50	550±50
Масса фрезы, не более, кг	950±10%	950±10%
Радиус поворота от продольной оси трактора, не более, м	8,5	8,5

Конструктивные преимущества фрез МТС:

1. Фреза моноблочная – отсутствие карданной передачи.
2. Дополнительная система охлаждения масла гидросистемы трактора.
3. Фреза комплектуется резцами Wirtgen W6/20 X (Германия) с усиленной шайбой.
4. Конструкция гидроходоуменьшителя позволяет использовать дополнительное переднее навесное оборудование.
5. Вследствие увеличения устанавливаемых резцов достигнута повышенная плавность работы оборудования.
6. Полное управление фрезерным оборудованием из кабины оператора.
7. Фреза комплектуется гидроходоуменьшителем ХД-3М, ХД-5, ХД-6 (на выбор и по желанию заказчика).

