

Экскаватор цепной ЭЦУ-150 с баровым (зимним) рабочим органом



Цепной экскаватор ЭЦУ-150 оснащён баровой (зимней) режущей цепью.

Машина используется для разработки грунтов 1–5-й категории, подготовки траншей для прокладки инженерных коммуникаций (газо-, нефте- и водопроводов, канализации, кабелей связи и электроснабжения), нарезки траншей в мёрзлых грунтах, выполнения общестроительных работ..

Многофункциональность ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.

ЭЦУ-150 комплектуется гидроходоуменьшителем, который не требует вмешательства в КПП трактора (не требует «раскатки» трактора), а также значительно сокращает время монтажа навесного оборудования. Скоростной режим с ГХУ 0-0,5 км/ч.

Конструкция ЭЦУ-150 предусматривает быструю смену режущих цепей, что обеспечивает создание траншей нужной ширины

Расчетная глубина копания увеличена до 1,6м.

Дополнительные опции:

- удлиненный рабочий орган с глубиной копания до 1,8м.
- установка зачистного башмака.

Основные технические характеристики:

Базовый трактор	"Беларус 82П", Беларус 80.1" и его модификации
Редуктор	2-х скоростной; реверс
Привод рабочего органа	от заднего ВОМ
Глубина копания, мм	1600
Тип рабочего органа	цепной баровый
Ширина копания, мм	140
Категория разрабатываемого грунта	I-V
Количество звеньев в цепи, шт.	28
Габаритные размеры (с трактором), мм	
Длина	7150, в транспортном положении.....5650
Высота	2765, в транспортном положении.....2900
Ширина	2100
Вес, кг	5170



ЦЕПИ



ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ ширина копания 210,270,410мм.

Цепь землеройная скребковая предназначена для применения на траншеекопателях в качестве рабочего оборудования при прокладке траншей в не мерзлых грунтах (глина, песок, суглинок, супесь, чернозем) от I до III категории.



**ЦЕПЬ С ПОВОРОТНЫМИ
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
РЕЗЦАМИ (А40-16F)** ширина копания:
180,210,270мм.

Цепь землеройная резцовая с поворотными твердосплавными резцами (А40-16F) предназначена для применения на траншеекопателях в качестве рабочего оборудования при прокладке траншей в мерзлых и не мерзлых грунтах (песок, суглинок, супесь) от I до V категории.



ЦЕПЬ С ПЛОСКИМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ РЕЗЦАМИ (РП-3) Ширина копания: 180,210,250мм.

Цепь землеройная резцовая с плоскими твердосплавными резцами (РП-3) предназначена для применения на траншеекопателях в качестве рабочего оборудования при прокладке траншей в мерзлых и не мерзлых грунтах (песок, суглинок, супесь) от I до V категории.

