

Экскаватор цепной ЭЦУ-150 с летним рабочим органом



Цепной экскаватор ЭЦУ-150 оснащён скребковой (летней) режущей цепью, с помощью которой можно разрабатывать грунты **1–3-й категории**. Машина используется для общестроительных работ; создания траншей для инженерных коммуникаций (газо-, водо- и нефтепроводов, канализационных труб, кабелей связи, линий электропередач).

Многофункциональность ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов

(летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.

ЭЦУ-150 комплектуется гидроходоуменьшителем, который не требует вмешательства в КПП трактора (не требует «раскатки» трактора), а также значительно сокращает время монтажа навесного оборудования. Скоростной режим с ГХУ 0-0,5 км/ч.

Конструкция ЭЦУ-150 предусматривает быструю смену режущих цепей, что обеспечивает создание траншей нужной ширины

Расчетная глубина копания увеличена до 1,6м.

Дополнительные опции:

- удлиненный рабочий орган с глубиной копания до 1,8м.
- установка зачистного башмака.

Основные технические характеристики:

Базовый трактор	"Беларус 82П", Беларус 80.1" и его модификации
Редуктор	2-х скоростной; реверс
Привод рабочего органа	от заднего ВОМ
Глубина копания, мм	1600, 1900 (геометрическая)
Тип рабочего органа	Цепной скребковый
Ширина копания, мм	210 / 270 / 410
Категория разрабатываемого грунта	I-III
Количество звеньев в цепи, шт.	28
Габаритные размеры (с трактором), мм	
Длина	7150, в транспортном положении.....5650
Высота	2765, в транспортном положении.....2900
Ширина	2100
Вес, кг	5170



ЦЕПИ



ЦЕПЬ СКРЕБКОВАЯ ширина копания 210,270,410мм.

Цепь землеройная скребковая предназначена для применения на траншеекопателях в качестве рабочего оборудования при прокладке траншей в не мерзлых грунтах (глина, песок, суглинок, супесь, чернозем) от I до III категории.



**ЦЕПЬ С ПОВОРОТНЫМИ
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
РЕЗЦАМИ (А40-16F)** ширина копания:
180,210,270мм.

Цепь землеройная резцовая с поворотными твердосплавными резцами (А40-16F) предназначена для применения на траншеекопателях в качестве рабочего оборудования при прокладке траншей в мерзлых и не мерзлых грунтах (песок, суглинок, супесь) от I до V категории.



ЦЕПЬ С ПЛОСКИМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ РЕЗЦАМИ (РП-3) Ширина копания: 180,210,250мм.

Цепь землеройная резцовая с плоскими твердосплавными резцами (РП-3) предназначена для применения на траншеекопателях в качестве рабочего оборудования при прокладке траншей в мерзлых и не мерзлых грунтах (песок, суглинок, супесь) от I до V категории.

