

Снегоочиститель шнекороторный ФРС-200



Снегоочиститель шнекороторный ФРС-200М предназначен для очистки дорожных покрытий от снега, а также для удаления снежных валов, образованных другими снегоочистителями, путём отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство.

В базовом тракторе сохранена задняя навеска, что облегчает демонтаж навесного оборудования и позволяет использовать трактор для других целей.

Гидравлический привод рабочего органа (ротора) обеспечивает плавность работы и предохранения его от поломок при попадании

в него посторонних предметов.

Комплектуется гидроходоуменьшителем, который не требует вмешательства в КПП трактора (не требует «раскатки» трактора), а также значительно сокращает время монтажа навесного оборудования. Скоростной режим с ГХУ 0-0,65 км/ч.

Основные технические характеристики:

Базовый трактор	"Беларус 92П", "Беларус 80.1" и его модификации
Количество шнеков	2
Производительность, при отбрасывании в сторону, т/ч	200
Дальность отброса, м не менее	20
Высота погрузки в транспортное средство, м	3,1
Ширина захвата, м	2,0
Высота убираемого слоя, м	1,0
Масса рабочего органа, кг	800
Привод рабочего органа	гидравлический
Привод исполнительных механизмов	гидравлический
Габаритные размеры, мм	
длина	5350
ширина	1990
Высота, мм в транспортном положении	3400 (3900) 2765
Скорость движения, км/ч: рабочая (с ходоуменьшителем) транспортная	0 – 0,65 20

