

Снегоуборочная машина СУ 2.5 ОМ



Быстросъемный снегоочиститель СУ 2.5 ОМ агрегируется на мощные трактора: МТЗ 1221 и МТЗ 1523. Эти модели МТЗ оснащены 150-ти сильными двигателями. Для тракторов была разработана передняя навеска универсальная НУ-4 с БРС соединениями. Привод рабочего органа осуществляется по средством переднего ВОМ. Ширина захвата снегоуборщика - 2500 мм.

Снегоуборочное оборудование ориентированно в первую очередь для работы на автомагистралях и дорожных развязках. В отличии от "старшего брата" -

снегоочистителя СУ 2.1 ОМ для трактора семейства МТЗ 82, эта модель снегоуборщика имеет увеличенную на 40 см ширину захвата в 2.5 м. Специально разработанная для трактора МТЗ 1221 снегоуборочная машина - обладает повышенной производительностью - 800 т/ч при средней нагрузке.

Принципиальным отличием данного снегоочистителя от другого снегоуборочного оборудования, является высокая скорость движения при очистке проезжей части от снега любой плотности. Диапазон скоростей для МТЗ 1221: от 1.5 до 19 км/ч. Естественно наличие ходоуменьшителя на тракторе не требуется.

Основные технические характеристики:

Тип оборудования	навесное
Ходоуменьшитель	не требуется
Дальность отброса снега - управляемый вектор	1 - 25 м
Скорость движения при выполнении основной операции	1,5 - 18,4 км/ч
Производительность при средней нагрузке	800 т/ч.
Угол поворота патрубков выброса снега	220 °
Ширина захвата	2.5 м
Высота убираемого снежного вала за один проход	1 м
Ходоуменьшитель не требуется!	режим ВОМ 1000 об/мин.
Привод рабочего органа	механический
Привод исполнительных механизмов	гидравлический
Сохраняются все функций задней навески	щетка/разбрас.
Транспортная скорость	30 км/ч
Диаметр фрезы-ротора	700 мм

